

DECT-Systemendgeräte



KX-TCA155



KX-TCA256



KX-TCA355

	KX-TCA155	KX-TCA256	KX-TCA355
LCD Display	16 x 6 Zeilen Hintergrundbeleuchtung (Blau)	16 x 6 Zeilen Hintergrundbeleuchtung (Blau)	16 x 6 Zeilen Hintergrundbeleuchtung (Blau)
Sprachauswahl für die Menüführung	16 Sprachen	16 Sprachen	16 Sprachen
Beleuchtete Tastatur	Ja (Grün)	Ja (Grün)	Ja (Grün)
Headset-Anschluss	Ja	Ja	Ja
Persönliche Kurzwahl	200	200	200
Wahlwiederholung	Letzten 10 Nummern	Letzten 10 Nummern	Letzten 5 Nummern
Anrufliste	10	10	10
Soft Keys	3	3	3
Freisprechen	Ja	Ja	Ja
Optische LED-Rufanzeige	3 Farben	3 Farben	3 Farben
Ruftonlautstärke	6 Stufen und Aus	6 Stufen und Aus	6 Stufen und Aus
Ruftöne	9 polyphone Anrufmelodien und 6 Anruftöne	9 polyphone Anrufmelodien und 6 Anruftöne	9 polyphone Anrufmelodien und 6 Anruftöne
Vibrationsalarm	-	Ja	Ja
Message Waiting LED	Ja	Ja	Ja
Stummschaltung	Ja	Ja	Ja
Rufnummernanzeige	Ja	Ja	Ja
VIP-Ruf	Ja	Ja	Ja
Meeting Modus	-	Ja	Ja
Terminruf	3	3	3
Konferenz	Ja	Ja	Ja
Tastensperre	Ja	Ja	Ja
Progr. Funktionstasten mit Statusanzeige	3	12	12
Alle-Tasten-Annahme	Ja	Ja	Ja
Wandmontage der Ladeschale	Ja	Ja	Ja
Zugriff auf Telefonbuch des TK-Systems	Ja*	Ja*	Ja*
Zugriff auf Nebenstellenverzeichnis des TK-Systems	Ja*	Ja*	Ja*
Abmessung (H x B x T)	143 x 48 x 31,5 mm	122 x 44 x 23 mm	150 x 50 x 27 mm
Gewicht	130 g	112 g	160 g
Batterie	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Gesprächszeit	10 Std.	ca. 17 Std.	ca. 17 Std.
Standby-Zeit	120 Std.	ca. 270 Std.	ca. 270 Std.
Batterie-Aufladezeit	9 Std.	5,5 Std.	5,5 Std.
Staub- und Spritzwasserschutz nach IP54	-	-	Ja
Stoßgeschützt durch Gummiumrandung	-	-	Ja
Extra robuste Bauweise	-	-	Ja

* bei Verwendung eines KX-TDA/KX-TDE Telekommunikationssystems